



# innovus®

Decorative Products  
**INNOVUS DP**

Panel decorativo revestido de aglomerado de partículas de madera (DP) para uso en ambiente seco

## DESCRIPCIÓN

INNOVUS DP es un tablero de partículas revestido, adecuado para aplicaciones interiores no estructurales en ambiente seco. La superficie INNOVUS DP es fácil de limpiar y resistente a las manchas.

En cuanto a la reacción al fuego y de acuerdo con la norma EN 13986, INNOVUS DP con un espesor  $\geq 9$  mm y una densidad mínima de 600 Kg/m<sup>3</sup>, se clasifica como D-s2, d0 (definición de Euroclases según la norma EN 13501-1).

Además del rendimiento técnico, los tableros INNOVUS DP son productos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

**Por favor verifique nuestra oferta y servicio para información sobre dimensiones y espesores disponibles.**

## APLICACIONES

La durabilidad, el diseño y la versatilidad de INNOVUS DP lo convierten en una buena opción para áreas residenciales, públicas y comerciales, y soluciones decorativas.

Como resultado de sus características INNOVUS DP es ampliamente utilizado para revestimiento de paredes, accesorios de tienda y decoración en general.

## RECOMENDACIONES

Los tableros INNOVUS deben apilarse sobre una superficie dura y nivelada y protegerse del contacto directo con el agua. La expansión y contracción en productos de madera está directamente relacionada con el contenido de humedad y debe considerarse durante el diseño y la construcción.

Los tableros derivados de madera son biodegradables y pueden ser reciclados, siga la normativa local sobre eliminación de residuos.

Para limpiar, simplemente use un paño humedecido en agua tibia o los productos de limpieza domésticos habituales. Se pueden utilizar productos de limpieza o desinfectantes habituales (por ejemplo, a base de alcohol), siempre que no contengan agentes abrasivos, ácidos o sustancias fuertemente alcalinas. Además, se deben evitar los productos blanqueadores o detergentes que contengan altos niveles de cloro.

## PROPIEDADES



VERSATILIDAD



MAQUINABILIDAD



FACILIDAD DE LIMPIEZA



RESISTENCIA A LAS MANCHAS



RESISTENCIA AL RAYADO



ANTIBACTERIAL



PANELES



OFICINAS Y EDUCACIÓN



RESTAURANTES Y HOTELES



SALUD Y BIENESTAR



COMERCIO Y EXPOSICIONES

## INNOVUS DP

Panel decorativo revestido de aglomerado de partículas de madera (DP) para uso en ambiente seco

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

PROPIEDAD	ENSAYO	UNIDAD	RANGO DE ESPEORES (mm)		
			<15	≥15 – 20	>20
Tolerancia de espesor sobre las dimensiones nominales	EN 14323	mm	± 0,3	± 0,3	± 0,5
Tolerancia de espesor en un mismo tablero	EN 14323	mm	< 0,6	< 0,6	< 0,6
Tolerancia en longitud y anchura	EN 14323	mm	± 5	± 5	± 5
Planitud (solamente para los revestimientos equilibrados)	EN 14323	mm/m	-	≤ 2	≤ 2

### INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD	ENSAYO	UNIDAD	REQUISITO
Resistencia al rayado	EN 14323	N	≥ 1,5
Resistencia a las manchas	EN 14323	Grado	≥ 3
Resistencia al rajado	EN 14323	Grado	≥ 3
Resistencia a la abrasión – maderas y fantasías	EN 14323	Clase 1	IP < 50
Resistencia a la abrasión – unicolores	EN 14323	Clase 3A	IP ≥ 150
Clase de emisión de formaldehído			E1

Los tableros Innovus DP se clasifican de acuerdo a los criterios definidos por la norma EN 14322 –Tableros derivados de la madera–Tableros revestidos con superficie decorativa para utilización interior -Definición, requisitos y clasificación. Las propiedades físico mecánicas varían dependiendo del soporte utilizado. Por favor, consulte la ficha técnica correspondiente para obtener más detalles.

### CERTIFICACIONES

Por favor, preste atención a los productos certificados:



La marca de la gestión forestal responsable  
FSC® C104607



FSC® y PEFC - productos certificados disponibles bajo petición y disponibilidad.