

INNOVUS DP MDF DEEP BLACK

Painel decorativo revestido em fibra de madeira de média densidade (DP MDF) Colorido para aplicações interiores

DESCRIÇÃO

INNOVUS DP MDF DEEP BLACK é uma placa de fibras revestida, indicada para aplicações interiores não estruturais em ambiente seco. A sua superfície é fácil de limpar e resistente ao risco e às manchas.

O nosso INNOVUS DP MDF DEEP BLACK cumpre com o limite da ChemVerbotsV (E05) e o substrato é certificado de acordo com as regras do organismo oficial California Air Resource Board (CARB).

Além do excelente desempenho técnico, os painéis INNOVUS DP MDF DEEP BLACK são produtos sustentáveis e com desempenho ambiental positivo.

Por favor, verifique a nossa brochura de oferta e serviço para obter informações sobre dimensões e espessuras disponíveis.

PROPRIEDADES



VERSATILIDADE



MAQUINABILIDADE



FACILIDADE DE LIMPEZA



RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS



RESISTÊNCIA AO RISCO



CONFORME COM CHEMVERBOTS V (E05)



RESISTÊNCIA À LUZ



ANTIBACTERIANO



CARB2 TSCA
CERTIFICADO
EPA TSCA TITLE VI
& CARB 2
(SUBSTRATO)

APLICAÇÕES

A durabilidade, design e versatilidade do INNOVUS DP MDF DEEP BLACK tornam-no a escolha ideal para aplicações em áreas residenciais, públicas, comerciais e em espaços de saúde e bem-estar.

Dadas as suas características, INNOVUS DP MDF DEEP BLACK são geralmente utilizados para mobiliário de escritório e doméstico, móveis de cozinha, revestimento de paredes, decoração de lojas e interiores em geral.



MOBILIÁRIO



REVESTIMENTOS



ESCRITÓRIOS & ENSINO



RESTAURAÇÃO & HOTELARIA



SAÚDE & BEM-ESTAR



RETALHO & EXPOSIÇÕES



COZINHAS

RECOMENDAÇÕES

INNOVUS DP MDF devem ser armazenados num local seco e coberto, empilhados sobre uma superfície dura e nivelada e protegidos do contacto direto com a água. A variação dimensional (expansão e contração) em produtos de derivados de madeira está diretamente relacionada com o conteúdo de humidade e deve ser considerada durante o projeto e utilização do produto.

Os painéis à base de madeira são biodegradáveis e podem ser reciclados, siga os regulamentos locais para a eliminação de resíduos.

Para a sua limpeza, simplesmente use um pano humedecido com água morna ou os produtos para limpeza doméstica habituais. Podem ser usados produtos de limpeza comuns ou desinfetantes (por exemplo, à base de álcool), desde que não contenham agentes abrasivos, ácidos ou substâncias alcalinas fortes. Também devem ser evitada a utilização de lixívia ou produtos que contenham níveis altos de cloro.

INNOVUS DP MDF DEEP BLACK

Painel decorativo revestido em fibra de madeira de média densidade (DP MDF)
Colorido para aplicações interiores

CARACTERÍSTICAS GERAIS

PROPRIEDADE	TESTE	UNIDADE	GAMA DE ESPESSURAS (mm)		
			<15	≥15 – 20	>20
Tolerância na espessura relativa ao valor nominal	EN 14323	mm	± 0,3	± 0,3	± 0,5
Tolerância na espessura dentro da placa	EN 14323	mm	< 0,6	< 0,6	< 0,6
Tolerância no comprimento e largura	EN 14323	mm	± 5	± 5	± 5
Nivelamento (apenas para superfícies balanceadas)	EN 14323	mm/m	-	≤ 2	≤ 2

INFORMAÇÃO TÉCNICA

PROPRIEDADE	TESTE	UNIDADE	GAMA DE ESPESSURA (mm)
Resistência ao risco	EN 14323	N	≥ 1,5
Resistência às manchas	EN 14323	Rating	≥ 3
Resistência à fissuração	EN 14323	Rating	≥ 3
Resistência à abrasão - madeiras e fantasias	EN 14323	Classe 1	IP < 50
Resistência à abrasão - unicolores	EN 14323	Classe 3A	IP ≥ 150
Classe de emissão de formaldeído			E1*

* Conforme com o limite da ChemVerbotsV (E05); usa substrato certificado de acordo com CARB 2/EPA TSCA.

INNOVUS DP MDF DEEP BLACK são classificados de acordo com os critérios definidos pela norma EN 14322 – Painéis Derivados de Madeira - Placas revestidas com Melamina para aplicações interiores - Definição, requisitos e classificação. As propriedades físico-mecânicas variam em função do substrato utilizado. Para mais informação sobre estas propriedades por favor consultar a Ficha Técnica correspondente.

CERTIFICAÇÕES

Por favor, preste atenção aos produtos certificados:



The mark of
responsible forestry
FSC® C009049



Promoviendo la
Gestión Forestal
Sostenible
PEFC
PEFC14-35-00013 www.pefc.es



THIRD-PARTY VERIFIED
EPD
ISO 14025 and EN 15804



FSC® e PEFC - os produtos certificados estão disponíveis a pedido e disponibilidade.

www.sonaearauco.com

TDS.05.25.SAD.R03

Todos os nomes de produtos e empresas mencionados nesta ficha técnica são nomes comerciais e/ou marcas registadas pertencentes aos respetivos proprietários. É proibida a reprodução sem a autorização expressa da Sonae Arauco e/ou do respetivo proprietário da marca comercial. A Sonae Arauco não assume qualquer responsabilidade por eventuais erros contidos neste folheto. Esta ficha técnica reflete as especificações técnicas atualizadas na data de impressão e será substituída por novas edições. Devem observar-se as nossas instruções de utilização detalhadas. Os regulamentos de construção aplicáveis devem ser respeitados. É importante verificar a adequação do material à finalidade a que se destina.